

## Moule 4 x 4 x 16 en élastomère

Ciment

Réf. 20.0045

### NF EN 196-1

- > Démoulage sans adhésion aux parois
- > Faces coffrées parfaitement lisses et planes
- > Nettoyage facile
- > Inoxydable & étanche
- > Travail en continu à max 45°, et ponctuellement à max 70°
- > Dimensions normatives garanties
- > Utilisables sur tous types de tables à chocs et de tables vibrantes

*Produit d'entretien spécialement conçu pour faciliter le démoulage et l'entretien de ces moules (Réf. 20.0045.701)*



1,2 kg



240 x 184 x 50 mm



	Manutention	Finition	Nettoyage	Durée de vie
Moule élastomère	<b>Facile Sans danger</b>	<b>Parfaite</b> : Aucune adhérence	<b>Sans effort</b> : Simple dépoussiérage	<b>Illimitée</b>
Moule démontable : - Acier <sup>1</sup> - Plastique <sup>2</sup>	Contraignant Fastidieux	Adhérences Fuites	Long et difficile : Démontage Graissage <sup>1</sup>	Limitée : Corrosion <sup>1</sup> Assemblage cassant <sup>2</sup>
Moule polystyrène	Fragile Déformable	Rugueuse Problèmes de géométrie	Évacuation des déchets	Jetable : une seule utilisation