



NF EN 01-04-2026

Optimisation de l'effort manuel lors des opérations de nettoyage en laboratoire

- 100 % huile de coude
- Polyvalent pour instruments, surfaces et machines
- Aucun système automatique intégré
- Améliore l'efficacité lors du nettoyage des instruments et équipements de laboratoire
- Compatible avec la majorité de vos appareils
- Température de fonctionnement optimal : 18 à 25 °C
- Idéal pour les opérations de nettoyage manuel nécessitant précision et rigueur
- Batterie rechargeable (Environ 4 à 8 heures, selon l'intensité d'utilisation et les conditions de travail)
- Le port des EPI est fortement recommandé !
- Après utilisation, ajouter légèrement de l'eau afin de fluidifier l'huile de coude et prolonger son efficacité.

Hydratation et alimentation

80 à 95 kg (± 50 kg variable selon l'opérateur)

1,60 à 1,70 m (± 50 cm variable selon l'opérateur)



**Compatible
tous opérateurs**

Accessoires complémentaires	Références
Pompe doseuse d'huile de coude	01.0004.026
Kit de rechargement	01.2026.004
Régulateur d'effort	04.0001.026
Filtre anti-fatigue	04.2026.001
Dispositif d'absorption de la transpiration	26.0004.001

ATTENTION : une perte d'énergie peut apparaître après une utilisation prolongée et continue.
Prévoir une pause, une hydratation et éventuellement un apport énergétique.

**Manipulations
mécaniques**