

VISCOSIMÈTRE À ÉCOULEMENT

Réf. 15.0200

Type : STV**NF EN 12 846-2****Mesure du temps d'écoulement des émulsions de bitume et des bitumes fluidifiés et fluxés**

- > Bain thermostaté en acier inox
- > Chauffage électrique avec agitation et refroidissement par serpentin à eau)
- > Régulateur électronique de température avec affichage digital
- > Thermomètre 0 °C à +45 °C $\pm 0,2$ °C et une éprouvette graduée de 100 ml
- > Godet et obturateur en option
- > Prévoir en plus une alimentation en eau froide

 230 V – 50 Hz – 1 ph – 300 W 10 Kg 300 x 300 x 550 mm

Récepteur et obturateur de 2 mm

Récepteur et obturateur de 4 mm

Récepteur et obturateur de 10 mm


Accessoires complémentaires	Références
Récepteur avec orifice 2 mm	15.0200.705
Obturateur 2 mm	15.0200.706
Récepteur avec orifice de 4 mm	15.0200.701
Obturateur 4 mm	15.0200.702
Récepteur avec orifice de 10 mm	15.0200.707
Tige avec obturateur pour orifice de 10 mm	15.0200.708
Thermomètre +0 °C à +45 °C	15.0200.703
Éprouvette graduée 100 ml	15.0200.709