


TABLE À CHOCS

Réf. 20.0051

**NF EN 196-1****Serrage par battage du mortier dans les moules**

- > Contrôle électronique pour un respect scrupuleux de la norme (60 coups/min)
- > Accepte tout type de moule 4 x 4 x 16 cm
- > Mise en place rapide des moules
- > Hauteur de chute réglable
- > Boîtier de commande séparé avec affichage du nombre de coups
- > Moule triple pour prismes 4 x 4 x 16 cm en option

 **230 V – 50 Hz – 200 W – Ph mono** **65 Kg** **1 015 x 360 x 420 mm****Boîtier de commande séparé avec affichage du nombre de coups**

Réf. 20.0020
Moule triple



| | |
|--|--------|
| Moule triple pour prismes 4 x 4 x 16 cm | |
| Dureté | 400 HV |
| Poids | 9,5 kg |

Réf. 20.0015.701
Hausse de remplissage



Réf. 20.0051.701
Caisson d'insonorisation



| Accessoires complémentaires | Références |
|--|-------------|
| Hausse de remplissage pour moule 4 x 4 x 16 cm | 20.0015.701 |
| Jeu de 2 spatules | 20.0050.701 |
| Règle à araser | 20.0050.702 |
| Caisson d'insonorisation | 20.0051.701 |