MACHINE SERVO-COMMANDÉE 200 KN

Réf. 20.0626

Flexion/Compression

NF EN 196-1

Mesure des résistances en flexion et compression des éprouvettes prismatiques :

- **4 x 4 x 16 cm**

> Machine classe 1

> 2 espaces d'essai équipés d'un dispositif de compression et d'un dispositif de flexion

> Dispositif de protection des opérateurs

> Affichage digital pour :

- Le pilotage du taux de mise en charge
- Le paramétrage de l'essai
- Le suivi de l'évolution de la force au cours de l'essai (visualisation en temps réel de la valeur de la force)
- Le calcul de la résistance en MPa
- L'édition d'un rapport à la fin de l'essai (dispositif d'impression)

400 V Triphasé - 50 Hz

415 kg

1 200 x 500 x 1 800 mm

Bâti	2 colonnes haute rigidité
Course du vérin	30 mm environ
Mesure de la force	2 capteurs de pression électroniques
Double échelle de mesure	- 4 à 200 kN - 0,5 à 10 kN
Mise en charge	Servo-commandé automatique

PROVITEQ
20 rue Léonard de Vinci | 91090 Lisses | France
Tél.: +33 (0)1 60 78 99 60 | contact@proviteq.com | www.proviteq.com