

Tamis toiles tissées



NF EN 933-1 – NF EN 933-2 – ISO 3310-2

Pour analyse granulométrique destinée aux travaux intensifs en laboratoire

Matière	Cadre et toile tout inox
Toile	- En fil d'acier inox 316 - Strictement conforme à la norme NF ISO 3310-2 : mailles entières et bordures pleines
Dimensions	- Ø 200 mm – Hauteur 50 mm - Série 34 - Ø 250 mm – Hauteur 55 mm - Série 35 - Ø 315 mm – Hauteur 85 mm - Série 36 - Tamis Ø 150 et 400 mm - Sur demande
Cadre	- En acier brossé inox 304 - Montage par sertissage - Les tamis s'emboîtent les uns dans les autres et s'adaptent à tout type de tamis de diamètre équivalent
Renfort	Les tamis de petite maille peuvent recevoir (en option) une toile de renfort pour limiter la déformation
Identification	Chaque tamis est identifié par marquage avec un numéro d'identification et livré avec certificat de conformité individuel

Tamis toiles tissées



Maille	Ø 200 mm	Ø 250 mm	Ø 315 mm
3,15 mm	34.0003.150	35.0003.150	36.0003.150
2,5 mm	34.0002.500	35.0002.500	36.0002.500
2,00 mm	34.0002.000	35.0002.000	36.0002.000
1,60 mm	34.0001.600	35.0001.600	36.0001.600
1,25 mm	34.0001.250	35.0001.250	36.0001.250
1,00 mm	34.0001.000	35.0001.000	36.0001.000
0,800 mm	34.0000.800	35.0000.800	36.0000.800
0,630 mm	34.0000.630	35.0000.630	36.0000.630
0,500 mm	34.0000.500	35.0000.500	36.0000.500
0,400 mm	34.0000.400	35.0000.400	36.0000.400
0,315 mm	34.0000.315	35.0000.315	36.0000.315
0,250 mm	34.0000.250	35.0000.250	36.0000.250
0,200 mm	34.0000.200	35.0000.200	36.0000.200
0,160 mm	34.0000.160	35.0000.160	36.0000.160
0,125 mm	34.0000.125	35.0000.125	36.0000.125
0,100 mm	34.0000.100	35.0000.100	36.0000.100
0,080 mm	34.0000.080	35.0000.080	36.0000.080
0,063 mm	34.0000.063	35.0000.063	36.0000.063
0,050 mm	34.0000.050	35.0000.050	36.0000.050
0,040 mm	34.0000.040	35.0000.040	36.0000.040
0,032 mm	34.0000.032	35.0000.032	36.0000.032

Ouvertures selon EN 933-2

Ouvertures complémentaires