

### VÉRIN SIMPLE EFFET

- Course : 203 mm
- Hauteur rentrée : 298,5 mm
- Rotule de compensation en tête de vérin pour reprise d'effort sous le châssis du camion



### MANOMÈTRE 150 kN

- avec repères spécifiques pour l'essai à la plaque (EV1, EV2, WESTERGAARD, Précharge)



### CAISSE DE TRANSPORT

- Poids total 21 kg (39 kg avec sa caisse de transport)



### FLEXIBLE

- 3 mètres

### PLAQUE DE CHARGEMENT

- En option : Réf. 50.0200

- Platine d'adaptation du pied de vérin à la plaque

### POMPE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

- 2 batteries lithium 54 V (30 min de charge sur allume cigare)




# LES ACCESSOIRES

EN OPTION

## PLAQUE DE CHARGEMENT

Réf. 50.0200

- Dimensions de la fente : L 20 x H 110 mm
- Nervurée en fonte d'aluminium
- Equipée d'une poignée de levage

 26 Kg

 Ø 600 mm x 190 mm

## POUTRE BENKELMAN

Réf. 50.0217

- Longueur totale : 3,86 m
- Châssis et fléau en tube d'aluminium
- Rapport de bras de levier 2:1
- Installation rapide (-1 min) à l'aide du fléau en 2 parties
- Axe de rotation monté sur roulements à billes
- Pieds réglables et démontables avec niveau à bulle
- Caisse de transport en option

 10 kg

 3 860 x 300 x 300 mm

## COMPARATEUR DIGITAL

Réf. 05.0020.012

- Course : 12,7 mm
- Résolution : 0,01 mm



	Cales allégées	
Réf.	50.0200.705	50.0200.706
Poids	1,7 kg	3,3 kg
Dimensions	Ø 122 x H 100 mm	Ø 122 x H 200 mm

