

MALAXEUR DE LABORATOIRE

Réf. 50.0310

NF EN 12 697-35

Volume utile	26 l
Volume total	40 l
Vitesses de rotation	126 - 277 - 420 - 590 tr/min
Mélange à forte granularité	Jusqu'à 20 - 25 mm

Pour la préparation des échantillons en laboratoire

- > **Particulièrement adapté aux :**
 - Préparations à forte viscosité
 - Mélanges à forte granularité (jusqu'à 20-25 mm)
- > **Malaxage assuré par :**
 - Un outil de malaxage de type spiral et un train racleur amovible et réglable
 - Un mouvement de rotation planétaire de l'outil de malaxage
 - Un mouvement de rotation le long de la paroi interne de la cuve de l'outil racleur
- > **Protection des opérateurs :**
 - Sécurité de position assurée sur la grille et la cuve
 - Montée et descente de cuve assistée
 - Grille rotative de protection des opérateurs totalement démontable pour faciliter le nettoyage
- > Trémie en inox pour ajouts en cours de préparation
- > Cuve, outil et racleur en acier inoxydable
- > Sonde thermique sur le moteur
- > Possibilité de variation électronique en option



Mono – 230 V – 50 Hz – 2 200 W



160 kg



680 x 720 x 1 400 mm

